

HP12-30

12B 30A4


Герметизированные, выполненные по технологии AGM, стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR (HIGH PERFORMANCE) серии HP 12-30 обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серий YB30L-B, YTX30L-BS, YTX30L и BA30LSHDT. Они предназначены для эксплуатации на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.

Спецификация

	6
Кол-во элементов в блоке	
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₁₀)	30 Au
Ток холодного пуска (-18°C)	400 A
Bec	9.9 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -40°C до 60°C
Зависимость емкости от температуры	40°C - 106%; 25°C - 100%; 0°C - 86%; -15°C - 65%;
Оптимальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25 ℃, ток заряда <u>не более</u> : 9.0А; время заряда: 15-18 часов Постоянным током: 3.0А до напряжения 14.4В, далее продолжать заряд током 3.0А в течении 4 часов.
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°С
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Под болт М6
Полярность	обратная (-+)
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0



Разрядные характеристики



Размеры, мм:

Длина	170 ± 2.0
Ширина	131 ± 2.0
Высота (с клеммами)	175 + 2.0

